



Mod. 6435

Mod. 6435

60 lt/min

Pompa a palette autoadescante per travaso gasolio a 230V.
Portata 60 lt/min.
Valvola by-pass incorporata, grado di protezione IP55.

*Self-priming vane 230V electric diesel pump.
Flow rate 60 lt/min.
Incorporated by-pass valve, protection grade IP55.*

Mod.	Volts	Watt	Ampere	G/min RPM	Portata Flow rate	Attacchi Connections	Peso Weight
6435	230 V	370 W	1.5 A	2800	60 lt/min	F 1"BSP	7 kg

Dimensioni Sizes (X-Z-Y) (mm)
170x190x230



Mod. 6219

Mod. 6219

65 lt/min

Pompa a palette auto-adescante per gasolio 230V.
Portata 65 lt/min a 900 giri/min.
Valvola by-pass incorporata, grado di protezione IP55.
Il limitato numero di giri del motore permette un flusso di erogazione costante privo di turbolenze, elevata silenziosità e minore usura dei componenti.

*Self-Priming vane pump for diesel oil 230V.
Flow rate 65 lt/min at 900 rpm.
Incorporated by-pass valve, protection grade IP55.
Low motor rounds per minute allows a constant filling flow without turbulences, reduced noise and less components wearing.*

Mod.	Volts	Watt	Ampere	G/min RPM	Portata Flow rate	Attacchi Connections	Peso Weight
6219	230 V	550 W	6.2 A	900	65 lt/min	F 1"BSP	15 kg

Dimensioni Sizes (X-Z-Y) (mm)
200x240x300



Mod. 6220

Mod. 6220

100 lt/min

Pompa a palette auto-adescante per gasolio 230V.
Portata 100 lt/min a 1420 giri/min.
Valvola by-pass incorporata, grado di protezione IP55.

*Self-Priming vane pump for diesel oil 230V.
Flow rate 100 lt/min at 1400 rpm.
Incorporated by-pass valve, protection grade IP55.*

Mod.	Volts	Watt	Ampere	G/min RPM	Portata Flow rate	Attacchi Connections	Peso Weight
6220	230 V	550 W	6.2 A	1420	100 lt/min	F 1"BSP	15 kg

Dimensioni Sizes (X-Z-Y) (mm)
200x240x300