



Mod. **6700**

Mod. **6700**

Pistola corpo in alluminio per gasolio, attacco PTG 25 mm girevole. Trova impiego su ogni tipo d'impianto, viene fornita con pulsante di fermo per bloccaggio leva. Portata 80 lt/min, guarnizioni in NBR. Può essere utilizzata anche per olio con pressione di esercizio fino a 8 bar.

Diesel gun aluminium body, swivel hose barb Ø 25 mm. It finds an application on any fuel transfer system, it's equipped with lever protection. Flow rate 80 lt/min, NBR seals. It can be used also for oil with working pressure up to 8 bars.



Mod. **6711**

Mod. **6711**

Pistola corpo in polipropilene per gasolio, attacco PTG 25 mm girevole. Trova impiego su ogni tipo d'impianto, viene fornita con pulsante di fermo per bloccaggio leva. Portata 80 lt/min, guarnizioni in NBR.

Diesel gun polypropylene body, swivel hose barb Ø 25 mm. It finds an application on any fuel transfer system, it's equipped with lever protection. Flow rate 80 lt/min, NBR seals.



Mod. **6725**
Mod. **6726**

Mod. **6725**

Pistola automatica per gasolio attacchi 1" BSP, passaggio 60 lt/min.

Automatic diesel gun in thread 1" BSP, passage 60 lt/min.

Mod. **6726**

Pistola automatica per gasolio attacchi 1" BSP, passaggio 120 lt/min.

Automatic diesel gun in thread 1" BSP, passage 120 lt/min.



Tubazioni flessibili SAE 100 R1AT con sottostrato e copertura in gomma sintetica idonee al passaggio di gasolio, con rinforzo treccia in acciaio ad alta resistenza. Raccordati femmina ad alta pressione. Temperatura d'impiego: -30°C +130°C.

Synthetic rubber flexible hoses SAE 100 R1AT tube suitable for diesel with reinforcement 1 wire braid cover black, oil resistant. Fitted female high pressured connection. Operating temperature range: -30°C +130°C.

Diametro Diameter	2 mt	3 mt	4 mt	8 mt	10 mt	15 mt
3/4" (int. 25 mm)	Mod. 28902	Mod. 28903	Mod. 28904	Mod. 28908	Mod. 28910	Mod. 28915
1" (int. 25 mm)	Mod. 289602	Mod. 289603	Mod. 289604	Mod. 289608	Mod. 289610	Mod. 289615



Mod. **6621**
Mod. **6622**
Mod. **6623**

Mod. **6611**

Mod. **6647**

Mod. **6621**

Raccordo in plastica PTG 25 mm x Ø 3/4".
Suction plastic filter PTG 25 mm x Ø 3/4".

Mod. **6622**

Raccordo in plastica PTG 25 mm x Ø 1".
Suction plastic filter PTG 25 mm x Ø 1".

Mod. **6623**

Raccordo in plastica PTG 20 mm x Ø 3/4".
Suction plastic filter PTG 20 mm x Ø 3/4".

Mod. **6611**

Filtro in aspirazione in plastica attacco PTG 25 mm.
Suction plastic filter PTG 25 mm.

Mod. **6647**

Valvola di fondo, corpo in ottone con filtro in acciaio inox. Attacco M 1" BSP, diametro 47,5 mm - altezza totale 91,5 mm.
Bottom valve, body made of brass and stainless steel filter. Connection M 1" BSP, diameter 47.5 mm - total eight 91.5 mm.